



SES FATBOTTENVÄRMARE TYP HBD

Produktinformation

HBD är den mest robusta av fatvärmarna och är idealisk för krävande industriella miljöer. Den har en rigid stålkonstruktion som gör den utmärkt att placera i lager, vid kemisk omlastning och på byggarbetsplatser.

Fatbottenvärmaren är utformad för att smälta eller minska viskositeten hos tvålar, fetter,

vaxer, lackeringar och oljebaserade lösningar. Värmaren är specifikt anpassad för att fatet ska stå stabilt ovanpå samtidigt som den är spolsäker.

Denna produkt kan kombineras med ett antal andra fatvärme för att maximera den totala uppvärmningsprestandan på applikationen.

HBD



Teknisk data

- Art. nummer: 1508-1005.00
- Spänning: 230V AC (option: 110V)
- Effekt: 900W
- Plattan: höjd: 70mm, Diameter topp: 550mm, Botten: 600mm
- Kontrollenhet: Höjd 105mm, Längd: 280mm
- Hela enheten: 880mm lång, 600mm bred, 105mm hög

KORTA FAKTA

- LÄMPLIG FÖR METALLFAT & KRÄVANDE VÄRMEAPPLIKATIONER.
- ROBUST STÅLKONSTRUKTION.
- JÄMN VÄRMEFÖRDELNING.
- IP40-KLASSAD.
- 0 TILL +150°C TERMOSTAT.
- 2M ARMERAD ANSLUTNINGSKABEL.

Konstruktion

Material	Lackad stålkonstruktion
Styrning	0 till +150°C, Justerbar termostat
Anslutning	2m armerad kabel

