



SES FATVÄRMARE TYP HISD

Produktinformation

Originalt och den marknadsledande isolerade fatvärmaren. HISD har satt branschstandarden för utvecklingen sedan dess lansering för över ett sekel sedan.

Utformats speciellt för användning med plastfat, men användbar även med metallfat.

HISD är den ideala värmelösningen för kontrollerad och gradvis upphettning av en mängd olika produkter i olika industrier.

HISD har en jämn värmeprestanda upp till 90 °C i alla standard fatstorlekar och används i en rad branscher.

Konstruktion

Yttermaterial	Flamskyddad polyestertyg
Isolering	E-glasfiberfilt
Element	Silikonisolerat spirallindat härdat element
Styrning	0 till +90 °C, Justerbar termostat
Anslutning	4m HO7RN-F
Fixering	Polypropylenband med justerbara snabbkopplingsspännen

KORTA FAKTA

- SPECIFIKT ANPASSADE FÖR PLASTFAT.
- GRADVIS UPPVÄRMNING AV APPLIKATIONER.
- KLASS II DUBBELISOLERAD KONSTRUKTION.
- IP40-KLASSAD.
- JUSTERBARA SPÄNNEN FÖR SNABB MONTERING.
- 0 TILL +90 °C TERMOSTAT.
- STANDARDSTORLEKAR .
- SKRÄDDARSYDDA STORLEKAR OCH EFFEKTER.
- SPÄNNING: 230V AC (OPTION: 110 V).

Teknisk data

Fatstorlek	Dimension mm	Effekt	Diameter* mm	Art. nummer
25L	400 x 1020	200W	277 till 315	1501-1001.00
50L	460 x 1250	250W	350 till 388	1501-1002.00
105L	370 x 1650	400W	470 till 515	1501-1003.00
200-210L	450 x 1950	450W	573 till 611	1501-1004.00
200-210L	800 x 1950	1200W	573 till 611	1501-1005.00

HISD/D



* Minimum till Maximum - Den givna diametern garanterar inte perfekt passform. Om montering sker vid den största diametern kan inte kanterna på manteln röra sig. Den optimala diametern är halvvägs mellan de givna diametrarna.