



SES FATVÄRMARE FÖR HÖG TEMPERATUR TYP HTSD

Produktinformation

Hög temperatur, hög prestanda; HTSD är en komplett värmare för krävande värmeapplikationer.

Konstruktion

Yttermaterial	Silikonbelagt glasfibertyg
Isolering	E-glasfiberfilt
Element	Silikonisolerat spirallindat härdat element
Styrning	+20 till +220 °C, Justerbar termostat
Anslutning	4m HO7RN-F
Fixering	Polypropylenband med justerbara snabbkopplingsspännen

KORTA FAKTA

- SPECIFIKT UTFORMAD FÖR METALLFAT.
- KRÄVANDE VÄRMEAPPLIKATIONER.
- KLASS II DUBBELISOLERAD KONSTRUKTION.
- IP40-KLASSAD.
- JUSTERBARA SPÄNNEN FÖR SNABB MONTERING.
- HÖG ARBETSTEMPERATUR UPP TILL 220 °C.
- STANDARDSTORLEKAR.
- 1200W SOM STANDARD (200L, OPTION: 1800W).
- SKRÄDDARSYDDA STORLEKAR OCH EFFEKTER.
- SPÄNNING: 230V AC (OPTION: 110V).

HTSD

Teknisk data

Fatstorlek	Dimension mm	Effekt	Diameter* mm	Art. nummer
25L	400 x 1020	380W	277 till 315	1501-1021.00
50L	440 x 1250	450W	350 till 388	1501-1022.00
105L	440 x 1650	700W	470 till 515	1501-1023.00
200-210L	800 x 1950	1200W	573 till 611	1501-1024.00

* Minimum till Maximum - Den givna diametern garanterar inte perfekt passform. Om montering sker vid den största diametern kan inte kanterna på manteln röra sig. Den optimala diametern är halvvägs mellan de givna diametrarna.

