



SES IBC CONTAINERVÄRMARE TYP HIBC/B

Produktinformation

HIBC/B är utformad för att passa de vanligaste IBC-containrarna (1000L) på den Europeiska marknaden och har en spännvidd på 4,4 meter.

Den har en mångsidig och robust konstruktion som används i kritisk processuppvärmning som kan regleras beroende av volymen IBC-

containern innehåller. HIBC/B finns tillgänglig med isolerande lock som inte bara kan minska uppvärmningstiden avsevärt utan också kan öka maximalt uppvärmda temperatur.

HIBC/B kan skräddarsys i storlekar från 1,4 meter bred till 8 meter lång beroende av effektbehov.

HIBC/B



KORTA FAKTA

- KLASS II DUBBELISOLERAD KONSTRUKTION.
- ENKLA ELLER DUBBLA STRÖMKRETSAR.
- IP40-KLASSAD.
- JUSTERBARA SPÄNNEN FÖR SNABB MONTERING.
- LÄTTMONTERADE KROKSTÖD.
- 0 TILL 90 °C TERMOSTAT.
- SKRÄDDARSYDDA STORLEKAR OCH PRESTANDA.

Konstruktion

Material	Flamsäkert Polyestermaterial
Isolering	E-glasfiber filt
Element	Silikoniserat spirallindat härdat element
Styrning	0 till 90 °C, Justerbar termostat
Anslutning	4m HO7RN-F
Fixering	Polypropylenband med justerbara snabbkopplingsspännen Installeringskrokar: Polypropylen fästhakor x 5

Teknisk data

- Art. nummer: 3131-1003.00
- Spänning: 230V AC (option: 110V)
- Effekt: 2 x 1000W

Tillbehör

Isoleringslock
Art. nummer: 3131-1003.50